

# Chips decorativos

## CHIPS COLOREADOS PARA PAVIMENTOS

### DESCRIPCIÓN

**Chips** fabricados a base de resina acrílica, de aplicación en la decoración de suelos, con las resinas autonivelantes Pavifloor y Paviflex Rayston, recubiertos con Colodur o Colodur ECO. Los colorantes utilizados aportan muy buena resistencia UV. La gama de colores (aproximadamente 350) se presenta en tres granulometrías básicas. Se presenta en versión Tradicional (monocromo o mezcla de colores) o versión Berlingot.

### Datos técnicos

#### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

	Tradicionales Monocromo o mezcla	Berlingot Monocromo
<b>Granulometría</b>	1-3 mm Consultar para otras disponibles	3 mm
<b>Colores disponibles</b>		Gama de 55 chips originales bicolors.
<b>Presentación</b>	Sacos de plástico de 20 kg	Sacos de plástico de 20 kg
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar a menos de 35°C, protegido de la humedad. Evitar el contacto con aceites, disolventes, gasolinas o productos similares Tiempo de almacenamiento: 24 meses desde la fabricación.	

#### INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN

<b>Instrucciones de aplicación</b>	Evitar el contacto de los chips con la humedad. Para instrucciones sobre la aplicación con productos Rayston, consultar las fichas técnicas correspondientes de cada ligante.  El chip Berlingot se usa solo o mezclado con chips monocromos. Suelos, reflejan un aspecto de piedra natural como el granito o mármol. Mezclados con monocromos, iluminan de forma discreta.
<b>Seguridad</b>	Consultar la información proporcionada en la hoja de datos de seguridad del producto.
<b>Información complementaria</b>	La información contenida en esta FICHA TECNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las anteriores.

## **Krypton Chemical SL**

c. Martí i Franquès, 12  
Pol. Ind. les Tàpies  
43890-l'Hospitalet de l'Infant- España  
Tel: +34 902 908 062  
Fax: +34 977 823 977  
[rayston@kryptonchemical.com](mailto:rayston@kryptonchemical.com)  
[www.raystonpu.com](http://www.raystonpu.com)