

BIO ROOF DRAIN

SISTEMA DRENANTE Y ACUMULADOR DE AGUA


DESCRIPCIÓN y APLICACIONES

Lámina resistente de polietileno para uso como drenante y acumulador de agua en impermeabilización y cubiertas ajardinadas. Ayuda a controlar el flujo de agua y la retención de humedad, aligerando la estructura portadora, reemplazando el drenaje pesado compuesto por piedras. Se presenta en versión perforada y no perforada


Datos técnicos

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Perforado



No perforado



Descripción química	Lámina de polietileno de alta densidad	
Color	Color de la cubierta: blanco	Negro
Propiedades mecánicas	Resistencia Compresión kN/m ² > 180	Resistencia Compresión kN/m ² > 180
	Resistencia Tensión (long.) N/5cm > 500	Resistencia Tensión (long.) N/5cm > 500



Krypton Chemical, SL

Gama RAYSTON

Medio ambiente

Considerar el residuo como inerte, de acuerdo con la legislación local

Información complementaria

La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las anteriores

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès, 12
Pol. Ind. les Tàpies
43890-l'Hospitalet de l'Infant- España
Tel: +34 902 908 062
Fax: +34 977 823 977
rayston@kryptonchemical.com
www.kryptonchemical.com



Krypton Chemical, SL

Gama RAYSTON