

Piedras decorativas

PIEDRAS DECORATIVAS PARA SISTEMAS PAVISTONE O EPOXIS

DESCRIPCIÓN

Piedras con cantos romos, especiales para mezcla con resinas aglomerantes. Mármol natural con tonos variados. Aplicaciones para ornamentación, decoración, paisajismo y mejoras urbanas. Decoraciones de jardín, alcorques, terrazas, etc.

Datos técnicos

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

	Canto rodado	Mármol triturado
Granulometría	2-6mm o 4-8mm	3-6 mm o 1-3 mm
Colores disponibles	Gris oscuro Gris claro Crema marfil Coralito Rosa	Gris oscuro Gris claro Crema marfil Coralito Rosa
Presentación	Sacos de plástico de 25 kg Palet: 60 sacos	Sacos de plástico de 25 kg Palet: 60 sacos
Almacenamiento	Almacenar a menos de 35°C, protegido de la humedad. Evitar el contacto con aceites, disolventes, gasolinas o productos similares Tiempo de almacenamiento: 24 meses desde la fabricación.	

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN

Instrucciones de aplicación	Evitar el contacto del producto con la humedad. Para instrucciones sobre la mezcla con productos Rayston, consultar las fichas técnicas correspondientes de cada ligante. La piedra de canto rodado basada en mármol natural puede presentar variaciones de tonos de un mismo color. Se recomienda usar sacos aleatoriamente de forma que se uniformice el color del pavimento.
Seguridad	Consultar la información proporcionada en la hoja de datos de seguridad del producto.
Información complementaria	La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente

informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las anteriores.

Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès, 12
Pol. Ind. les Tàpies
43890-l'Hospitalet de l'Infant- España
Tel: +34 902 908 062
Fax: +34 977 823 977
rayston@kryptonchemical.com
www.raystonpu.com