

**KRYPTON CHEMICAL, S.L.**

C/ Martí i Franquès, 12

P.I. Les Tàpies.

43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel 977 822 245 Fax 977 823 977

rayston@kryptonchemical.comwww.raystonpu.com**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS****FICHA TECNICA****PASTA DE COLOR****DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

En ocasiones, se precisa finalizar las obras de pavimentación o de impermeabilización con acabados estables a la luz y decorativos, que permitan incluso ajustar el acabado a la carta de colores RAL.

Las pastas de colores RAYSTON, pre-dosificadas y combinadas con el producto IMPERTRANS 40%, permiten dar de forma fácil y práctica un acabado anti-térmico (colores blanco/ aluminio) o estético, de elevadas propiedades y totalmente estables en el tiempo.

En combinación con la resina COLODUR 40%, las pastas de colores permiten la obtención de acabados en suelos industriales o comerciales de tonalidad RAL, ajustada a los colores corporativos que se desee (ver Tarifa de precios y disponibilidad).

APLICACIÓN / RENDIMIENTO

Estas pastas se presentan en envases de 4 Kg, para combinar con 20 Kg de los productos IMPERTRANS 40% o COLODUR 40%.

Para obtener una mezcla lo más homogénea posible, se recomienda añadir una pequeña cantidad de IMPERTRANS 40% o COLODUR 40% en el envase de pasta, mezclando durante unos minutos ambos productos, y vertiendo posteriormente esta mezcla concentrada en el envase de 20 Kg de IMPERTRANS 40% o COLODUR 40%, de manera que se aproveche al máximo posible el contenido de pasta, y se consiga una cubrición suficiente.

Es importante agitar bien la mezcla de ambos productos durante unos minutos antes de su aplicación, y no dejar de remover el producto mientras se está aplicando, evitando así cualquier diferencia de tonalidad.

**KRYPTON CHEMICAL, S.L.**

C/ Martí i Franquès, 12

P.I. Les Tàpies.

43890 l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Tel 977 822 245 Fax 977 823 977

rayston@kryptonchemical.comwww.raystonpu.com**PRESENTACIÓN**

Envases de 4 Kg (a combinar con 20 Kg de IMPERTRANS 40% o COLODUR 40%).

**SEGURIDAD E HIGIENE**

En su utilización deben observarse las precauciones habituales en productos inflamables. En todo caso, referirse a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad que acompaña el producto.



NOTA: La información contenida en esta FICHA TECNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.